

Especificação Técnica



Modelo: 4018BELM1600LL

Descrição do Calçado: Modelo botina de elástico acolchoada com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347.



Numeração: 33 ao 46

Altura (base nº 40): 120 mm

CA: 38530

Reduzido: 40760334

Descrição dos Componentes:



CABEDAL

Confeccionado em microfibra soft hidrofugada 1,8/2,0 mm, matéria-prima de alta tecnologia denominada FIBRATEC, não tecido constituída de micro filamentos, composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano. Dorso acolchoado com espuma de PU de 8 mm e elástico na lateral.

Cor: Preto.



FORRAÇÃO

Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



BIQUEIRA

Biqueira de segurança em composite tecnologia PROLIGTH 200 deixando o calçado mais leve e com a mesma resistente a 200 joules.



PALMILHA

Palmilha de montagem em material sintético macio e flexível, costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em PU com excelente memória e espessura de 8 mm trazendo conforto aos pés.



SOLADO

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência e melhor mobilidade ao caminhar.



EMBALAGEM

Embalagem individual em saco plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referencia e numeração.



BSB Produtora de Equipamentos de Proteção S/A

Av. São Paulo, 1805 - Lins/SP - CEP: 16403-266 - Fone: (14) 3533 2200

E-mail: bracol@bsbsafety.com - Site: www.bracolonline.com.br